



### PLUS

- 2 boutons d'appel
- Réglages du haut-parleur, micro et temps de la serrure électrique
- Degré de protection contre l'eau et la poussière IP54

## MTMAL/01 60020020

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	MTMAL/01
Dimensions (mm)	85 x 85 x 35
Dimensions de l'emballage (mm)	156 x 57 x 110
Alimentation (V)	14 - 18 DC
Absorption en mode veille (mA)	65
Absorption max. (mA)	200
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ +55
Degré de protection (IP)	54

### ARTICLE - CODE DESCRIPTION

**MTMAL/01**  
60020020

#### Module interphone lite pour système X1.

Module électronique avec corps en polymère technique et 2 boutons d'appel avec rétroéclairage bleu des étiquettes « noms ». Doté d'une commande locale pour serrure de verrouillage électrique, d'une entrée pour bouton ouvre-porte, d'une sortie auxiliaire (E/S programmable), d'une sortie pour l'activation de caméras externes (E/S programmable). Réglage audio du micro, du haut-parleur et du délai d'activation de la serrure de verrouillage électrique. Programmation manuelle. À compléter avec la façade interphone lite. Ne permet que la création de postes externes à bouton et peut alimenter les modules de contrôle d'accès (MTMRFID, MTMNA) uniquement s'ils sont configurés en mode Master. Combiné à la façade correspondante, il garantit un degré de protection contre l'eau et la poussière IP54.

